

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

早稲田花立線側溝工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 計 書 用 紙		
工 事 名	早 稲 田 花 立 線 側 溝 工 事	施 工 箇 所
		入 善 町 横 山 地 内
路 線 名 等	早 稲 田 花 立 線	種 別
		補 助（国・県） ・ 町 単
工 事 概 要	・ 施 工 延 長 L=102.00m ・ 自 由 勾 配 側 溝（B300型）L=87.60m ・ 表 層 工（密粒度 AC20FA t=5cm）A=191.42m ² ・ そ の 他 1式	
予 定 工 期		
予 算 科 目		
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む		
内 訳	補 助 事 業 分	円
	単 独 事 業 分	円

設 計 書 用 紙					
工 事 名		早 稲 田 花 立 線 側 溝 工 事		施 工 箇 所	
				入 善 町 横 山 地 内	
路 線 名 等		早 稲 田 花 立 線		種 別	
				補 助（国・県） ・ 町 単	
工 事 概 要		・ 施 工 延 長 L=102.00m ・ 自 由 勾 配 側 溝（B300型）L=87.60m ・ 表 層 工（密粒度 AC20FA t=5cm）A=191.42m² ・ そ の 他 1式			
予 定 工 期					
予 算 科 目					
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む					
内 訳		補助事業分		円	
		単独事業分		円	

早稲田花立線側溝工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65		BB	基礎コンクリート、集水桝 水路工
2	18	8	25	65		BB	調整コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。
● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕	
● ラフテレーンクレーン	

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2) 請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作 業 内 容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(有筋)	2.63m ³
コンクリート塊(無筋)	－ m ³
アスファルト殻(掘削)	10.11m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
擁壁工	RC-40	基礎碎石
排水構造物工	RC-40	基礎碎石

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- (1) 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
- (2) 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年8月 富山県土木部）』中「4. 1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工の一部には、「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、車道部191㎡は、1日の間で分割施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

早稲田花立線

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
残土処理				
整地				
整地	15t	数量計算書より $45.04 - 18.77 / 0.9 = 24.18$	m3	24
土砂等運搬				
土砂等運搬	4t 土砂	数量計算書より 24.18	m3	24
排水構造物工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	土砂	数量計算書より 45.04	m3	45
埋戻し				
埋戻し	土砂	数量計算書より 18.77	m3	19
側溝工				
自由勾配側溝				
排水構造物工 (自由勾配側溝)	標準型 300×300	図面より $34.80 + 24.70 = 59.50$	m	60
排水構造物工 (自由勾配側溝)	標準型 300×400	図面より 28.10	m	28
側溝蓋				
排水構造物工 (蓋版)	コンクリート 300型 L=0.5m	70.0	枚	70
排水構造物工 (蓋版)	グレーチング 300型 L=0.5m	18.0	枚	18
付帯工				
付帯構造物工				
付帯工				
土間コンクリート	t=10cm	図面より $1.48 + 11.87 + 2.64 + 5.0 = 20.99$	m2	21
巻立工	t=15cm	図面より 2.0	箇所	2
構造物撤去工				
構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物取り壊し工	無筋		m3	
構造物取り壊し工	有筋	図面より 2.63	m3	3
舗装版取り壊し				
舗装版切断	アスファルト	数量計算書より $2.40 + 90.0 + 5.8 = 98.20$	m	98
舗装版切断	コンクリート	数量計算書より $4.85 + 25.0 + 6.0 + 7.0 = 42.85$	m	43

早稲田花立線

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装版破碎				
舗装版破碎	アスファルト 10cm以下	数量計算書より 155.14+47.0=202.14	m2	202
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬	アスファルト	数量計算書より 202.14*0.05=10.11	m3	10
舗装切断排水運搬費	2t	1.0	式	1
殻処分				
※処分費等※				
アスファルト廃材処理費;掘削	黒部市若栗	数量計算書より 10.11	m3	10
コンクリート廃材処理費;無筋	黒部市若栗		m3	
コンクリート廃材処理費;有筋	黒部市若栗	図面より 2.63	m3	3
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	1.0	m3	1

早稲田花立線

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0 1 実施単価 11 入善地区 0-07.09.15(0) 1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
舗装		1		式			工種 第0001号表
							Y1602
							A=1
		1		式			工種 第0006号表
直接工事費							
技術管理費							Z0006
土質等試験費				式			Y2ZZ0601
	室内CBR用試料採取 締固める土 70kg採取						W0001
		2		式			
	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド 含水試験含む						T9624 0
		2		試料			
	路床土の安定処理C B R 試験費 3供試体×3添加段階 JIS A 1211 見積り						W2000
		1		回			

入 善 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場CBR試験 舗装掘削補修費別途 準備費含む						T9626 0
	2		箇所			
技術管理費の試験費等						#0049
六価クロム溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験						T2089 0
	1		試料			
共通仮設費 (率分)						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
現場管理費計						
工事原価						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等							
				式			
工事価格							
消費税等相当額							
				式			
請負対象工事費							
工事価格計							
消費税等相当額計							
				式			
請負対象工事費計							

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0003号表
付帯工							Y260111
		1		式			工種 第0004号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0005号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						Y36010305
整地						Y4601030502
整地 残土受入れ地での処理			式			SP2003 0 A=1, D=2
土砂等運搬	24	m3				施工 第0-0001号表 Y4601030503
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			式			SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=8
	24	m3				施工 第0-0002号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y36010905
床掘り						Y4601090501
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	45	m3	式			SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0003号表
埋戻し						Y4601090502
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	19	m3	式			SP2014 0 A=5, B=1 施工 第0-0004号表
側溝工						Y36010901
自由勾配側溝						Y4601090103
排水構造物工 (自由勾配側溝) 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm 設計高 300	60	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=1, E=300, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0005号表
排水構造物工 (自由勾配側溝) 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 320	28	m				SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=320, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0007号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋						Y4601090104
			式			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0008号表
	70		枚			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）						SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0009号表
	18		枚			
単位当り						
	1		式			

付帯工

Y260111

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯構造物工						Y36011101
付帯工						Y4601110103
土間コンクリート工 t=10cm			式			V0027 0
巻立工	21	m2				施工 第0-0010号表 V0039 0
	2	箇所				施工 第0-0014号表
単位当り	1	式				

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
コンクリート構造物取壊し					Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級		式			SS093 0 A=8. 5, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	3	m3			施工 第0-0018号表
舗装版切断					Y4601120216
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	98	m			施工 第0-0021号表
舗装版切断 コンクリート舗装版					SP4028 0 A=2, C=1, E=1
	43	m			施工 第0-0022号表
舗装版破碎					Y4601120202
		式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し					SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	202	m2			施工 第0-0023号表
運搬処理工					Y36011217

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						Y4601121701
			式			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	10	m3				SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=5 施工 第0-0024号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1		式			S5099 0 A=1, B=0. 05, C=141, E=60, F=1 施工 第0-0025号表
殻処分						Y4601121703
			式			
処分費等						#0044
アスファルト廃材処理費	10	m3				TAK90 0
コンクリート廃材処理費	3	m3				TCY90 0
As舗装切断排水	1	m3				TAC02 0
単位当り	1		式			

舗装

Y1602

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0007号表
仮設工							Y260207
		1		式			工種 第0008号表
単位当り							
		1		式			
A=1							

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工						Y36020201
不陸整正						Y4602020101
不陸整正 補足材料 有り			式			SP4001 0 A=2, B=6, C=3, D=2, E=2
	165		m2			施工 第0-0026号表
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
			式			
路盤工 (人力施工) 路盤厚15cm 車道						S4015 0 A=2, B=15, C=5
	31		m2			施工 第0-0027号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2
	651		m2			施工 第0-0028号表
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
	191		m2			施工 第0-0029号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラック充填工 車道幅3m当り ひび割れ率15～25% 低弾性					S7515 0 A=2
	300	m			施工 第0-0030号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y36020725
交通誘導警備員						Y4602072501
			式			
交通誘導警備員						S7192 0 A=0, B=2, C=7 施工 第0-0031号表
	1		式			
単位当り						
	1		式			

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
機械構成比： 22.45%			標準単価： 127.07		
労務構成比： 52.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 25.22%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	22.45%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
特殊運転手	52.33%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	25.22%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理			D=2 割引無し (バックホウ 山0.8m3)		

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0002号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格1] 小規模			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 26.52%			標準単価： 2,097.1			
労務構成比： 61.90%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 11.58%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		26.52%		ダンプトラック		M1331
一般運転手		61.90%		運転手（一般） 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		11.58%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=2 C=1 M=8	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下			B=5 D=1	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間 無し	

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0003号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 18.73%			標準単価： 2,247.4		
労務構成比： 74.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.11%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	18.73%		バックホウ		MHH130
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	33.90%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	7.11%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0004号表

頁0-0019

[名 称] 埋戻し			[規格2] 土砂			1	m3	当り
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂					
機械構成比： 8.87%			労務構成比： 87.15%			材料構成比： 3.98%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 4,063.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		8.27%		バックホウ			MHH130	
ランマ		0.60%		タンパ及びランマ			M1232	
普通作業員		50.03%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		19.35%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		17.77%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		3.14%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模)				B=1 土砂				

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 300mm			[規格2] 設計高 300					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×30cm×2m ;参考326kg/本	10.00		m			T6341		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.16		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.53		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.72		m3			T4090		
基面整正	6.00		m2			SP2012 施工 第0-0006号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=1 300mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=300 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 320					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≦65%	0.41		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≦65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012 施工 第0-0006号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=320 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施工内訳表

頁0-0023

入 善 町

施工内訳表

頁0-0024

入 善 町

V0027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0025

[名 称] 土間コンクリート工						10	m2	当り
[規格1] t=10cm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 歩道	10.0		m2					S4015 施工 第0-0011号表
溶接金網設置工	10.0		m2					V1027 施工 第0-0012号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.0		m3					SP2082 施工 第0-0013号表
合計	10		m2					
単位当り	1		m2					

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0026

[名 称] 路盤工 (人力施工)					
[規格1] 路盤厚10cm					
[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
普通作業員			人		
再生砕石 RC-40	12.70		m3		
タンパ運転 (機-23)			日		
諸雑費	1		式		
合計	100		m2		
単位当り	1		m2		
A=3 歩道 C=5 再生砕石 RC-40			B=10 仕上り厚 (cm)		

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工		[規格1]		[規格2]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
普通作業員			人				R2006	
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2				T3465	
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

頁0-0028

SP2082

施工 第0-0013号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 30,615		
労務構成比： 28.68%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 71.32%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.30%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	71.32%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 高炉18－ 8－40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

V0039

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0029

[名 称] 巻立工						1	箇所	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.33		m2			SP2084	施工	第0-0015号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.24		m3			SP2082	施工	第0-0016号表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満	2		孔			SP2108	施工	第0-0017号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0030

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		44.28%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.82%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0016号表

頁0-0031

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			材料構成比： 58.85%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.25%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.19%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.69%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		58.85%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2108

施工 第0-0017号表

[名 称] コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			1 孔 当り		
[規格1] 128mm以上160mm未満			[規格2]		
機械構成比: 2.67%			標準単価: 8,049.5		
労務構成比: 57.06%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 40.27%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)	1.42%		コンクリート穿孔機 (電動式コアボーリングマシン)		M3040
発動発電機賃料	0.81%		発動発電機 東京単価 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	33.79%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	9.15%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.62%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ160.0mm ダイヤモンドビット	37.53%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ 1 6 0 m m		T1006
ガソリン JIS2号レギュラ	2.29%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0017号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物	1.00		m3				SS090 単価×割増係数	施工 第0-0019号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3				SP2081	施工 第0-0020号表
＊＊単位当り＊＊	1		m3					
A=8.5 C=2 E=1 G=1	片道運搬距離（km） 鉄筋構造物 時間的制約無し 対策不要			B=1 D=1 F=1	D I D区間なし 機械施工 標準（昼間）			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0021号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版								
機械構成比： 15.05%			労務構成比： 58.43%			材料構成比： 26.52%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 700.44		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.24%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.96%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.88%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.39%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.81%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0022号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] コンクリート舗装版								
機械構成比： 13.11%			労務構成比： 50.94%			材料構成比： 35.95%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,264.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		8.92%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		17.37%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.50%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		7.79%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		32.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.45%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用			C=1	15cm以下			

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.85%			標準単価： 217.37		
労務構成比： 81.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 5.91%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (		12.85%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	T7255
土木一般世話役 一般施工		29.54%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		27.52%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.18%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		5.91%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下
F=1	積込作業 有り			H=1	割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0024号表

頁0-0040

[名 称] 殻運搬			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
[規格1] 舗装版破碎			1 m3 当り		
機械構成比: 44.05%			標準単価: 3,615.9		
労務構成比: 39.87%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.08%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	44.05%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	39.87%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	16.08%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) J=5 11.5km以下		

S5099

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0041

[名 称] 舗装切断排水運搬費					
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)		日			S1032
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			
A=1 当初 C=141 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好			B=0.05 アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) E=60 片道運搬距離 L (km)		

施 工 内 訳 表

SP4001

施工 第0-0026号表

頁0-0042

[名 称] 不陸整正			1 m2 当り		
[規格1] 補足材料 有り			[規格2]		
機械構成比： 16.98%			標準単価： 221.77		
労務構成比： 56.56%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 26.46%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	13.60%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	1.70%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	1.68%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
特殊運転手	27.80%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	11.45%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.93%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	8.38%		土木一般世話役 東京単価		R2008
粒調碎石 M30	21.30%		再生クラッシュラン 東京単価 RC-40		T4050
軽油 (パトロール)	5.16%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料 有り C=3 粒度調整碎石 M-30 E=2 割引無し (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)			B=6 28mm以上34mm未満 D=2 割引無し (マカダムローラ 質量10 t)		

入 善 町

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁0-0043

[名 称] 路盤工 (人力施工)						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員			人			R2006		
再生砕石 RC-40	19.05		m3			T4090		
タンパ運転 (機-23)			日			S1235		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=15 仕上り厚 (cm)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0028号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			1 m2 当り		
機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.04%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.21%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	3.49%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	1.24%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.32%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	6.78%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0028号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.28%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=2	機械費、労務費のみ (1日未満用)
H=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型1.4～3.0m)			J=1	割引有り (振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t)
L=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量3～4t)				

施 工 内 訳 表

頁0-0046

SP4007

施工 第0-0029号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			1 m2 当り		
機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.7		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.04%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.21%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	3.49%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	1.24%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り(小口) 密粒度 AC 20FA (100t未満)	76.32%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3966
アスファルト乳剤 PK-3	6.78%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

入 善 町

S7515

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0048

[名 称] クラック充填工						1000	m	当り
[規格1] 車道幅3m当り ひび割れ率15～25%			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
加熱注入式目地材	100.00		kg			TD430		
諸雑費			%			#09		
ひび割れ率割増し						+00		
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=2 15～25%								

施 工 内 訳 表

頁0-0049

入 善 町

機 材 集 計 表

頁0-0050

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
5	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
6	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
7	M3040	192			コンクリート穿孔機（電動式コアボーリングマシン）	基礎等機械損料
8	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
9	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
10	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
11	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
12	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
13	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
14	R2006	12			普通作業員	普通作業員
15	R2006	12			普通作業員	普通作業員
16	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
17	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
18	R2015	19			一般運転手	一般運転手
19	R2030	29			型枠工	型枠工
20	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
21	T1006	4		0.32	コアボーリングマシン用ビット	ボーリング材料
22	T2089	840		1	六価クロム溶出試験費	測量・各種試験
23	T3002	66			軽油	軽油
24	T3002	66			軽油	軽油
25	T3004	65			ガソリン	ガソリン
26	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
27	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
28	T3465	182		21	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
29	T3670	198		0.43	ダイヤモンドブレード	消耗品費
30	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20F
31	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り（小口）	密粒13～20F
32	T4026	92		2.108	生コンクリート	生コン 180kg
33	T4027	92		6.939	生コンクリート	生コン 180kg
34	T4050	53		6.6	粒調碎石	粒度調整碎石
35	T4090	52		14.9365	再生碎石	クラッシュラン
36	T4275	108		70	道路用側溝蓋（車道用、自由勾配）T-25	側溝蓋

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0051

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T6340	121		28	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
38	T6341	121		60	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
39	T6551	147		18	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
40	T7248	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
41	T7248	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
42	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
43	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
44	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
45	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
46	T7291	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
47	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
48	T7389	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
49	T7389	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
50	T9624	9		2	変状土CBR試験 設計CBR	試験費
51	T9626	9		2	現場CBR試験	試験費
52	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
53	TAK90	189		10	アスファルト廃材処理費	投棄料
54	TC003	92		0.5088	生コンクリート	生コン 180kg
55	TCY90	189		3	コンクリート廃材処理費	投棄料
56	TD430	169		60	加熱注入式目地材	目地材等
57	TL545	200		88	自由勾配側溝 L=2000mm	
58	TL563	200		18	蓋版 Co・鋼製	
59	TL564	200		70	蓋版 Co・鋼製	
60	TL788	200		3	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
61	WXXXX	966				
62	WXXXX	968				

計 算 書													
入善町 横山 地内													
測点番号	距 離	As剥ぎ 取り	平 均	立 平 積 積	摘 要	床掘	平 均	立 平 積 積	摘 要	埋戻し (1~4m)	平 均	立 平 積 積	摘 要
NO. 0	0.000	2.35	----	----		0.50	----	----		0.20	----	----	
NO. 1	20.000	1.62	1.99	39.80		0.50	0.50	10.00		0.20	0.20	4.00	
NO. 1 +14.80	14.800	1.62	1.62	23.98		0.50	0.50	7.40		0.20	0.20	2.96	
NO. 2	5.200	1.60	1.61	8.37		0.60	0.55	2.86		0.30	0.25	1.30	
NO. 3	20.000	1.75	1.68	33.60		0.50	0.55	11.00		0.20	0.25	5.00	
NO. 3 + 2.85	2.850	1.75	1.75	4.99		0.50	0.50	1.43		0.20	0.20	0.57	
NO. 3 + 4.30	0.000	1.75	----	----		0.50	----	----		0.20	----	----	
NO. 4	15.700	1.75	1.75	27.48		0.50	0.50	7.85		0.20	0.20	3.14	
NO. 4 + 9.00	9.000	2.00	1.88	16.92		0.50	0.50	4.50		0.20	0.20	1.80	

計 算 書 用 紙													
入 善 町													
測点番号	距 離	As剥ぎ 取り	平 均	立 平 積 積	摘 要	床掘	平 均	立 平 積 積	摘 要	埋戻し (1~4m)	平 均	立 平 積 積	摘 要
合 計	87.550			155.14				45.04				18.77	

計 算 書													
入善町 横山 地内													
測点番号	距 離	不陸整 正	平 均	立 平 積 積	摘 要	路盤工	平 均	立 平 積 積	摘 要	表層工	平 均	立 平 積 積	摘 要
NO. 0	0.000	1.90	----	----		0.35	----	----		2.20	----	----	
NO. 1	20.000	1.20	1.55	31.00		0.35	0.35	7.00		1.50	1.85	37.00	
NO. 1 +14.80	14.800	1.20	1.20	17.76		0.35	0.35	5.18		1.50	1.50	22.20	
NO. 2	5.200	1.10	1.15	5.98		0.35	0.35	1.82		1.40	1.45	7.54	
NO. 3	20.000	1.35	1.23	24.60		0.35	0.35	7.00		1.65	1.53	30.60	
NO. 3 + 2.85	2.850	1.35	1.35	3.85		0.35	0.35	1.00		1.65	1.65	4.70	
NO. 3 + 4.30	0.000	1.35	----	----		0.35	----	----		1.65	----	----	
NO. 4	15.700	1.35	1.35	21.20		0.35	0.35	5.50		1.65	1.65	25.91	
NO. 4 + 9.00	9.000	1.73	1.54	13.86		0.35	0.35	3.15		2.00	1.83	16.47	

計 算 書 用 紙													
入 善 町													
測点番号	距 離	不陸整 正	平 均	立 平 積 積	摘 要	路盤工	平 均	立 平 積 積	摘 要	表層工	平 均	立 平 積 積	摘 要
合 計	87.550			118.25				30.65				144.42	